

Tronic 1001 – Grandes capacidades

Conforto e facilidade de instalação

A gama de grandes capacidades é a solução ideal para evitar grandes consumos graças à sua alta capacidade de armazenamento e disponibilidade de água quente. Disponível em versões de 150l, 200l e 300l, esta gama permite instalação mural vertical e de chão.



Características principais:

- ▶ Capacidades de 150 a 300 litros
- ▶ Potência de 2,2 kW a 3 kW
- ▶ Cuba em aço vitrificado de alta resistencia
- ▶ Isolamento em espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm, sem CFC
- ▶ Ânodo de proteção em magnésio
- ▶ Controlo de temperatura até 65 °C (modelos de 150 e 200 l) e até 71 °C (modelo de 300 l)
- ▶ Ligações hidráulicas a 3/4"
- ▶ Acessórios de montagem e isolantes galvânicos incluídos
- ▶ Resistência submersa
- ▶ Dimensões/Peso (vazio) 150 l: A 1155 x Ø 530 mm; 34 kg - 200 l: A 1475 x Ø 530 mm; 43 kg - 300 l: A 1765 x Ø 590 mm; 60 kg
- ▶ Compatível com o acessório para instalação de chão

Nota: As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.

Tronic 1001 – Grandes capacidades

Dados Técnicos

Descrição	Uni.	TR1001T 150 B	TR1001T 200 B	TR1001TF 300 T
Capacidade	l	150	200	300
Medidas (alt. x ø)	mm	1155 x 530	1475 x 530	1765 x 590
Potência	kW	2,2	2,2	3,0
Classe de eficiência energética		C	C	C
Espetro da classe de eficiência energética		A+ → F	A+ → F	A+ → F
Perfil de consumo		M	L	L
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230
Frequência	Hz	50-60	50-60	50-60
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8
Entrada de água	Pol.	3/4"	3/4"	3/4"
Tempo de aquecimento (ΔT - 50 °C)		04h 16m	05h 42m	05h 53m
Alcance de temperatura	°C	65	65	71
Grau de proteção		IP25	IP25	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	34	43	60
Peso do acumulador cheio	kg	184	243	360
Água mista a 40°C	l	259	349	469