

LYDOS HYBRID WIFI PT+



GARANTIA



GARANTIA



CONECTIVIDADE
WIFI



I-MEMORY



EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA



FÁCIL
INSTALAÇÃO



TITANIUM PLUS



ANTI-LEGIONELLA



Termoacumulador híbrido, WIFI, instalação vertical,
função iMEMORY, programação semanal

- / Aerotermia acessível para substituição direta de termoacumuladores elétricos.
- / 50% de poupança em relação a termoacumulador classe B
- / WIFI: Controlo desde a aplicação: On/OFF, Programação por intervalos de tempo, controlo de temperatura, alteração de modo de funcionamento

- / Função i-Memory, Program (P1 + P2), Green e Boost
- / Duplo ânodo: um ativo PROTECH que não requer manutenção e um de magnésio
- / Resistência elétrica vitrificada composta por níquel incolor anti ruído e anti corrosão.
- / Substituição direta de um termoacumulador elétrico existente
- / Instalação fácil e simples
- / Ligações hidráulicas ocultas
- / Depósito de recolha de condensados disponível como acessório opcional



DADOS TÉCNICOS

		LYDOS HYBRID WIFI 80	LYDOS HYBRID WIFI 100	LYDOS HYBRID WIFI 130
Capacidade*	l	80	100	130
Potência resistência elétrica	W	1.200	1.200	1.200
Potência elétrica absorvida média compressor	W	190	190	190
Potência elétrica absorvida máxima	kW	1.420	1.420	1.420
Tensão	V	220-240	220-240	220-240
Tempo de aquecimento i-Memory (ΔT=43°C)	h:min	5:25	7:03	8:48
Tempo de aquecimento Boost (ΔT=43°C)	h:min	2:34	3:13	4:11
Tempo de aquecimento Green (ΔT=43°C)	h:min	9:21	12:18	15:12
Pressão máx. de exercício	bar	8	8	8
Temperatura mín./max. ar	°C	10/40	10/40	10/40
Volume mínimo do local	m³	13	13	13
Potência sonora (EN12102)	dB	49	49	49
Peso	kg	37,5	44	49,5
Índice proteção	IP	X4	X4	X4
Tipo de refrigerante		R134a	R134a	R134a
Carga de refrigerante	g	180	200	200
GWP		1430	1430	1430
CO2 equivalente	tn	0,257	0,286	0,286

DIMENSÕES

Tubos entrada/saída	Polegadas	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	784	934	1.170
b	mm	1.009	1.153	1.395
c	mm	225	225	225
d	mm	573	725	968


LYDOS HYBRID WIFI PT+

		80 PT+	100 PT+	130 PT+
Classe Erp AQS	ErP	A	A	A
Perfil de consumo	ErP	M	M	M
Código		3629064	3629065	4057147


ACESSÓRIOS

	CÓDIGO
Depósito de recolha de condensados	3629055
Kit de 5 suportes universal Instafix	3208135
Grupo de segurança hidráulico 1/2"	877084
Sifão 1"	877086

* O valor da capacidade corresponde ao segmento do produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.



Depósito de recolha de condensados
(código. 3629055)



LEGENDA

Medições em mm.

E Entrada de água fria 1/2 ". S Saída de água quente 1/2 ".