

KAIROS MACC D1 - D2



/ MÓDULO ACUMULADOR DE UMA OU DUAS SERPENTINAS COM ACESSÓRIOS DE SOLAR PRÉ-MONTADOS

- Controlo electrónico integrado de série, inclui centralina SENSYS
- Componentes do circuito solar pré-dimensionados e pré-montados de série
- Depósito em aço vitrificado em titânio a 850°C
- Máxima eficiência e manutenção mínima
- Informação completa do funcionamento do sistema (inclui contabilização de energia acumulada em kWh)
- Novo desenho inovador



DADOS TÉCNICOS

		MACC 150 D1	MACC 200 D1	MACC 300 D1	MACC 200 D2	MACC 300 D2
Capacidade	l	142	198	298	192	292
Superfície serpentina superior	m ²	-	-	-	0,8	0,8
Superfície serpentina inferior	m ²	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Temperatura máxima funcionamento	°C	85	85	85	85	85
Pressão máx. circuito sanitário	bar	7	7	7	7	7
Altura manométrica bomba solar	mca	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Capacidade vaso expansão circuito solar	l	16	16	16	16	16
Pressão válvula de segurança solar	bar	6	6	6	6	6
Peso bruto	kg	82	106	119	110	131
	W	46	62	95	62	95

DIMENSÕES

A						
B (só D2)		965	1.260	1.782	1.260	1.782
C (só D2)		-	-	-	649	1.170

KAIROS MACC D1/D2		150 D1	200 D1	300 D1	200 D2	300 D2
 C classe Erp	ErP	B	C	C	C	C
Código		3023293	3023294	3023295	3023296	3023297

NOTA: D1: 1 serpentina; D2: 2 serpentinas.